

Crawler Mounted Rotary Percussion Drill

“ロータリーパーカッションドリル > クローラ タイプ > 小型 モデル”



／ 主な用途

- 薬液注入工事
- ジェットグラウト工事

RPD



RPD-30C-B2、A2

【仕様・装備】

- 低騒音・低振動エンジン(周囲 7mで70db)
- 360度 旋回可能
- ネジ切りオートマチックロッドブレイカ装置付
- ゴムクローラータイプ

削孔径(ビットサイズ)	mm	65	80	101-116
ドリルロッドサイズ	P	P57	P73	P96

型 式		RPD-30C-B2	RPD-30C-A2
最大掘さく口径	mm	45~102	45~102
掘さく深度	m	30	30
ドリフター回転数	rpm	40	0~110
ドリフタートルク	kN-m	3.0	1.1
打撃数	bpm	2000	2000
打撃エネルギー	J	300	200~280
フィード力	kN	22	22
ストローク長	mm	2285	2285
原動機 (ディーゼルエンジン)	kW/rpm	水冷 28/2500	水冷 28/2500
機体寸法 (L×W×H)	mm	5590×1960×2460	5590×1960×2460
機体重量	kg	5200	5200
メーカー		KOKEN	KOKEN
レンタル料金 (円/日)			
レンタル料金 (円/月)		長期レンタルの場合はご相談に応じます	長期レンタルの場合はご相談に応じます
清掃・整備料		返納状況により	返納状況により

●スイベル、ツールズ、ピース類のレンタルもご相談に応じます。