

Rotary Percussion Drill

“ロータリーパーカッションドリル > スキッドベース タイプ > 軽量 モデル”



主な用途

- 法面アンカー工事
- 法面ロックボルト工事

機体重量

1,600Kg



機体重量
950Kg
モデル



RPD-35L-L3

【仕様・装備】

- 作業姿勢角度 上向き10° ~ 下向き50°
- ネジ切りオートマチックロッドブレイカ装置付

RPD-65L-S6

【仕様・装備】

- 作業姿勢角度 上向き0° ~ 下向き50°
- ウインチ(オプション)

削孔径(ビットサイズ)	mm	65	80	101-116	125-127	137-141
ドリルロッドサイズ	P	P57	P73	P96	P118-120	P133

型 式		RPD-65L-S6	RPD-35SL-L3
最大掘さく口径	mm	137(141)	137(141)
掘さく深度	m	35	25
ドリフター回転数	rpm	30/60	0/60
ドリフタートルク	kN-m	6.0 / 3.0	2.8
打撃数	bpm	1800/2800	2200
打撃エネルギー	J	500/350	350
フィード力	kN	40	16
ストローク長	mm	2600	1650
機体寸法 (L×W×H)	mm	4550×1200×1330	3330×1400×1050
機体重量	kg	1600	950
パワーユニット原動機	kW-P	モーター 55-4	モーター 30-4
パワーユニット寸法 (L×W×H)	mm	1500×1000×1300	2050×1000×1330
パワーユニット重量	kg	1500	1060
メーカー		KOKEN	KOKEN
レンタル料金 (円/日)			
レンタル料金 (円/月)		長期レンタルの場合はご相談に応じます	
清掃・整備料		返納状況により	

● スイベル、ツールズ、ピース類のレンタルもご相談に応じます。