

Rotary Percussion Drill

“ロータリーパーカッションドリル > スキッドベース タイプ > 集水井 モデル”



主な用途

- 地すべり防止集排水ボーリング
- トンネル工事の水抜きとグラウト
- 水井戸の掘さく

3m 集水井モデル



RPD-100N3

【仕様・装備】

- 作業姿勢角度 上向き10° ~ 下向き0~90°
- ドリルヘッド横スライド装備付→スライド幅 350mm
- 横スライドベース装置付
- 油圧ジャッキターンテーブル装置付

3.5m 集水井モデル



RPD-75SL-H2(II)

【仕様・装備】

- 作業姿勢角度 上向き10° ~ 下向き0~90°
- ドリルヘッド横スライド装備付→スライド幅 350mm
- 横スライドベース装置付
- 油圧ジャッキ付

削孔径(ビットサイズ)	mm	65	80	101-116	125-127	137-141	157	170
ドリルロッドサイズ	P	P57	P73	P96	P118-120	P133	P146	P165

型 式		RPD-100N3	RPD-75SL-H2(II)
最大掘さく口径	mm	170	157
掘さく深度	m	80	50
ドリフター回転数	rpm	42/84	40/80
ドリフタートルク	kN-m	9.5	6.0
打撃数	bpm	2200	2200
打撃エネルギー	J	800	500
フィード力	kN	45	60
ストローク長	mm	1540	2060
機体寸法 (L×W×H)	mm	2740×1600×1500	3250×1890×1370
機体重量	kg	2800	2500
パワーユニット原動機		モーター 75kW-4P	モーター 55kW-4P
パワーユニット寸法 (L×W×H)	mm	1800×1100×1450	1500×1000×1300
パワーユニット重量	kg	2000	1500
メーカー		KOKEN	KOKEN
レンタル料金 (円/日)			
レンタル料金 (円/月)		長期レンタルの場合はご相談に応じます	
清掃・整備料		返納状況により	

●スイベル、ツールズ、ピース類のレンタルもご相談に応じます。