

Grout/Boring Pump

“グラウト/ボーリングポンプ > 3連プランジャータイプ”



／ 主な用途

- 地盤改良グラウト …………… 強制攪拌式地盤改良工法やコラムジェット、SSS-MAN工法などのセメントミルク注入
- 高圧グラウト …………… コンソリデーション、カーテングラウトなど岩盤をいためない高圧注入
- ボーリング …………… 可変容量、高圧ポンプ



SG-75



SG-100

型 式		SG-75 MK II	SG-100(Ⅲ)
プランジャー径	mm	60	50
吐出量	L/min	20~100	110
吐出圧力	MPa	30.0	40.0
ストローク長	mm	46	46
吐出口径	mm(in)	56 (2)	56 (2)
吸入口径	mm(in)	50 (2)	50 (2)
原動機	kW-P	ECモーター 55-4	インバーター 22-4
機体寸法 (L×W×H)	mm	2200×1500×1250	2200×735×930
機体重量 (原動機除く)	kg	2500	600
メーカー		YBM	KOKEN
レンタル料金 (円/日)			
レンタル料金 (円/月)		長期レンタルの場合にご相談に応じます	
清掃・整備料		返納状況により	

●吐出口サイズ・形状は加工致します。

Grout/Boring Pump

“グラウト/ボーリングポンプ > 3連プランジャータイプ”



／ 主な用途

- 地盤改良グラウト …………… 強制攪拌式地盤改良工法やコラムジェット、SSS-MAN工法などのセメントミルク注入
- 高圧グラウト …………… コンソリデーション、カーテングラウトなど岩盤をいためない高圧注入
- ボーリング …………… 可変容量、高圧ポンプ



MG-3Ren30

型 式		MG-3Ren10H	MG-3Ren15H	MG-3Ren30
プランジャー径	mm	50	70	100
吐出量	L/min	30~130	30~150	150~445
吐出圧力	MPa	4.5	5.5	2.5
ストローク長	mm	60	65	100
ストローク数	spm	370~80	275~60	190~63
吐出口径	mm(in)	32 (1 1/4)	32 (1 1/4)	50 (2)
吸入口径	mm(in)	50 (2)	50 (2)	75 (3)
原動機	kW-P	インバーター 22-4	インバーター 22-4	インバーター 22-4
機体寸法 (L×W×H)	mm	1775×735×930	1750×770×1240	2000×1300×1000
機体重量 (原動機除く)	kg	600	1700	1700
メーカー		KOKEN	KOKEN	KOKEN
レンタル料金 (円/日)				
レンタル料金 (円/月)		長期レンタルの場合はご相談に応じます		
清掃・整備料		返納状況により		

●吐出口サイズ・形状は加工致します。