

Core Drill

“コアドリル > ダイヤモンドドリル”



／ 主な用途

- 道路、ダム、隧道、岩盤などのコンクリート穿孔工事および強度用テストコアの採取
- 各種配管工事にともなう鉄筋、鉄骨コンクリートの穿孔工事
- コンクリートまたはアスファルト舗装道路へのガードレールポスト、フェンスポストの穿孔工事
- 下水道の支管取付け工事にともなうヒューム管の穿孔工事
- 道路落下防止用ガーネット取付け工事にともなう岩盤の穿孔工事



SP-6

型 式		SP-6
電圧	V	AC100V
電流	A	15A
回転数	rpm	750
周波数	Hz	50/60
適用ビット径	インチ	1"~6"
ストローク	mm	500
寸法	mm	ベース 185/225 全高 810
重量	kg	18
レンタル料金 (円/日)		
レンタル料金 (円/月)		長期レンタルの場合にご相談に応じます
清掃・整備料		返納状況により

●ビット、チューブ、カップリングは販売品となります。

Core Drill Tools

“コアドリルツールズ”

●販売品

呼 称	寸 法	ビット	チューブ	カップリング	穴空け深さ	全 長
	外径-内径	L1	L2		L3	L
1"	28.1-19.1	35	280	—	315(365)	415(465)
1 1/4"	33.7-24.7	40	(330)	—	320(370)	420(470)
1 1/2"	41.1-32.1		270	—	310(360)	410(460)
2"	53.2-44.2		(320)	40	350(400)	
2 1/2"	64.8-55.8					
3"	77.6-68.6					
3 1/2"	90.1-81.1					
4"	110.4-100.4	70			380(430)	440(490)
5"	128.4-118.4	90			400(450)	460(510)
6"	160.4-150.4					