

Rotary Percussion Drill

“ロータリーパーカッションドリル > スキッドベース タイプ > 標準 モデル”



主な用途

- 法面安定アンカー、ロックボルト
- 建築基礎永久アンカー
- 難地層のコアサンプリング
- 地すべり防止集排水孔の穿孔
- トンネル工事の水抜きとグラウト
- 水井戸の掘さく



MSD-230

【仕様・装備】

- 作業姿勢角度 上向き10° ~ 下向き0~90°
- 最低水平穿孔高さ800mm
- ドリフター回転数3段切替(Hモードは回転のみ)
- ネジ切りオートマッチックロッドブレイカ装置付
- ウインチ(オプション)
- エンジンパワーユニット 81kW
- スライドベース



RPD-65L-S7(Ⅲ)

【仕様・装備】

- 作業姿勢角度 上向き20° ~ 下向き0~90°
- 最低水平穿孔高さ960mm
- ネジ切りオートマッチックロッドブレイカ装置付
- ウインチ(オプション)

削孔径(ビットサイズ)	mm	65	80	101-116	125-127	137-141
ドリルロッドサイズ	P	P57	P73	P96	P118-120	P133

型 式		MSD-230	RPD-65L-S7(Ⅲ)
最大掘さく口径	mm	137(141)	137(141)
掘さく深度	m	50	50
ドリフター回転数	rpm	32/64	30/60
ドリフタートルク	kN-m	7.2 / 3.6	6.2 / 3.0
打撃数	bpm	2000/2600	1800/2800
打撃エネルギー	J	500	500/350
フィード力	kN	55	40
ストローク長	mm	2275	2800
機体寸法 (L×W×H)	mm	4580×1620×1250	4780×1200×1170
機体重量	kg	2200	2200
パワーユニット原動機	-	エンジン 81kW	モーター 55kW-4P
パワーユニット寸法 (L×W×H)	mm	3195×1480×1595	1500×1000×1300
パワーユニット重量	kg	2150	1500
メーカー		三菱重工業	KOKEN
レンタル料金 (円/日)			
レンタル料金 (円/月)		長期レンタルの場合はご相談に応じます	
清掃・整備料		返納状況により	

● スイベル、ツールズ、ピース類のレンタルもご相談に応じます。