

Rotary Percussion Drill

“ロータリーパーカッションドリル > スキッドベース タイプ > 超軽量 モデル”



主な用途

- 法面アンカー工事
- 法面ロックボルト工事

機体重量
580Kg
モデル



ESD40 II

【仕様・装備】

- スプリング式ドリフター搭載
- 急斜面・高所・狭所対応、超軽量モデル
- 作業姿勢角度 水平～下向き90°
- 遠隔操作用コントローラ(オプション)

削孔径(ビットサイズ)	mm	65	80	101-116	125-127	137-141
ドリルロッドサイズ	P	P57	P73	P89-96	P118-120	P133

型 式		ESD40 II
最大掘さく口径	mm	137(141)
掘さく深度	m	15
ドリフター回転数	rpm	36/72
ドリフタートルク	kN-m	2.36 / 1.18
打撃数	bpm	600
打撃エネルギー	J	200
フィード力	kN	40
ストローク長	mm	1580
機体寸法 (L×W×H)	mm	1100×1270×2720
機体重量	kg	約 580
パワーユニット原動機	kW-P	モーター 22-4-200V (50Hz)
パワーユニット寸法 (L×W×H)	mm	1130×800×1100
パワーユニット重量	kg	約 530
メーカー		エムス
レンタル料金 (円/日)		
レンタル料金 (円/月)		長期レンタルの場合にご相談に応じます
清掃・整備料		返納状況により

● スイベル、ツールズ、ピース類のレンタルもご相談に応じます。